

ARTEC D är en serie diskreta högtalare för både fast installation och mobilt bruk. Högtalarlådornas design gör de också lämpliga att användas som golvmonitorer. I serien ingår D-5, D-8, D-10 och D-12.

Högtalarna levereras i vitt eller svart utförande och är förberedda med flygbeslag för att enkelt kunna hängas från tak eller liknande. D-8, D-10 och D-12 har också hål i botten för placering på högtalarstativ (endast svart utförande).

Diskanthögtalaren består av en 1-tums diskantdriver med ett asymmetriskt horn. Det innebär att ljudspridningen är bred, 100°, närmare högtalaren och smalare, 45°, längre ifrån den. Detta ger jämn spridningen över högtalarens



täckningsområde samt ökar kastlängden. Det asymmetriska hornet

är vridbart 90° för att få önskad spridning. (D-5 har dock ett konventionellt diskantelement.)



Matchande subbas finns i högtalarserien ARTEC LP.



Tekniska specifikationer ARTEC D-10

Princip	2-vägs basreflex
Frekvensomfång	60-20k Hz
Känslighet	96 dB (1W/1m)
Ljudtryck	120 dB kontinuerligt, 126 dB peak
Effektåtlighet	250W kontinuerligt, 1000W peak
Impedans	8 ohm
Delningsfrekvens	2,8 kHz
Element	LF: 1x10", HF: 1x1"
Spridning (H x V)	45° till 100° x 45° (roterbart) konstantspridningshorn
Anslutningar	Speakon (2stk)
Dimensioner (H x B x D)	530 x 319/111 x 279 mm
Vikt	14,5 kg