

ARTEC D är en serie diskreta högtalare för både fast installation och mobilt bruk. Högtalarlådornas design gör de också lämpliga att användas som golvmonitorer. I serien ingår D-5, D-8, D-10 och D-12.



Högtalarna levereras i vitt eller svart utförande och är förberedda med flygbeslag för att enkelt kunna hängas från tak eller liknande. D-8, D-10 och D-12 (endast svart utförande) har också hål i botten för placering på högtalarstativ.

Diskanthögtalaren består av en 1-tums diskantdriver med ett asymmetriskt horn. Det innebär att ljudspridningen är bred, 100°, närmare högtalaren och smalare, 45°, längre ifrån den. Detta ger jämn spridningen över högtalarens täckningsområde samt ökar kastlängden. Det asymmetriska hornet är vridbart 90° för att få önskad spridning. (D-5 har dock ett konventionellt diskantelement.)

Matchande subbas finns i högtalarserien ARTEC LP.



Tekniska specifikationer ARTEC D-5

Princip	2-vägs basreflex
Frekvensomfång	65-20k Hz
Känslighet	88 dB (1W/1m)
Ljudtryck	106 dB kontinuerligt, 112 dB peak
Effektåtlighet	60 kontinuerligt, 240 peak
Impedans	8 ohm
Delningsfrekvens	3,0 kHz
Element	LF: 1x5", HF: 1x1"
Spridning (H x V)	90° x 90°
Anslutningar	Speakon (2stk)
Dimensioner (H x B x D)	310 x 187/108166 x 279 mm
Vikt	4,6 kg