

ARTEC D är en serie diskreta högtalare för både fast installation och mobilt bruk. Högtalarlådornas design gör de också lämpliga att användas som golvmonitorer. I serien ingår D-5, D-8, D-10 och D-12.

Högtalarna levereras i vitt eller svart utförande och är förberedda med flygbeslag för att enkelt kunna hängas från tak eller liknande. D-8, D-10 och D-12 har också hål i botten för placering på högtalarstativ (gäller endast svart utförande).

Diskanthögtalaren består av en 1-tums diskantdriver med ett asymmetriskt horn. Det innebär att ljudspridningen är bred, 100°, närmare högtalaren och smalare, 45°, längre ifrån den. Detta ger jämn



spridningen över högtalarens täckningsområde samt ökar kastlängden. Det asymmetriska hornet är vridbart 90° för att få önskad spridning. (D-5 har ett konventionellt diskantelement.)



Matchande subbas finns i högtalarserien ARTEC LP.



Tekniska specifikationer ARTEC D-8

Princip	2-vägs basreflex
Frekvensomfång	70-20k Hz
Känslighet	95 dB (1W/1m)
Ljudtryck	118 dB kontinuerligt, 124 dB peak
Effektåtlighet	200 W kontinuerligt, 800 W peak
Impedans	8 ohm
Delningsfrekvens	2,8 kHz
Element	LF: 1x8", HF: 1x1"
Spridning (H x V)	45° till 100° x 45° (roterbart) konstantspridningshorn
Anslutningar	Speakon (2 stk)
Dimensioner (H x B x D)	420 x 280/104 x 232 mm
Vikt	11 kg